

生活社会科学科
専門演習 B テキスト

三木 邦弘

平成14年9月25日

目次

1	会話的な Web ページ	2	1.4.5	Input: 定形データを送る . . .	7
1.1	プログラムの作成方法	2	1.4.6	Textarea: 長い文字列の入力 . . .	7
1.2	定型的なプログラムの起動法	4	1.4.7	Select: 選択メニュー	8
1.3	プログラムの出力の取り込み	5	1.4.8	入力されたデータの表現方法	8
1.4	入力用ページの作り方	6	2	CGI 中級編	10
1.4.1	Form: 形式とプログラムの指定	6	2.1	ページ内容の自動更新	10
1.4.2	Input: 起動ボタン、消去ボタン	6	2.2	Cookie による利用者の識別	11
1.4.3	Input: チェックボックス、ラ ジオボタン	6	2.2.1	Cookie の設定	11
1.4.4	Input: 短い文字列の入力	7	2.2.2	Cookie の読み取り	12
			2.3	応用課題「みきっち」	13
			2.4	応用課題「簡易チャットルーム」 . . .	16

1 会話的な Web ページ

基礎演習で説明した方法で作成するページは、全てあらかじめ作られたものを見せるのに過ぎません。JavaScript を利用すれば利用者側からの入力を受けて、これに答えるようなものも作れますが、余りたいした物ではありません。例えば図書検索などのページを JavaScript で作成することも不可能ではありませんが、そのためにはページを表示する際に全ての図書のデータをブラウザに送らなければなりません。ここでは利用者がブラウザで入力した内容に応じて応答を返すプログラムの作成法について取り上げます。

1.1 プログラムの作成方法

利用者の入力に応じて異なる応答をするためには、それを実行するプログラムを作成する必要があります。このために WWW のサーバーには設定したプログラムをサーバー上で起動し、利用者からの入力をそのプログラムに渡し、プログラムからの出力をまた利用者に戻すと言うような機能があります。これを CGI (Common Gateway Interface) と呼んでいます。

この CGI 機能を利用するにはプログラムに様々な条件を満たすことが必要です。

- プログラムの拡張子は.cgiにする。通常のプログラムはコンパイルすると a.out という名前になりますが、そのままでは使えません。
- 利用者側からの入力は、パラメタの形か標準入力の形でプログラムに渡されます。標準入力とは通常はキーボードからの入力ですので、テストはキーボードで入力することで可能です。
- プログラムの標準出力はそのまま利用者側に送られます。利用者側はそれが単なるテキストなのか、HTML の記号が付加されたものなのか、画像データなのかかわからないので、最初にその目印を送ります。(後の例で出てくる Content-type: text/html とその次の空行) 通常標準出力は画面ですのでテストの際は画面に正しいものが表示されれば大丈夫です。
- プログラムの実行はサーバーが行います。そのためにファイル等の読み書きを行うプログラムはファイルの許可に注意する必要があります。

実際の簡単な実行例は次のようになります。

1. w3setup を実行する。login したあとに必ず 1 回だけ実行します。これを忘れると WWW でアクセスできないところに以下のファイルができてしまいます。
2. testcgi.c というファイルに以下のプログラムを入力して保存、終了する。

```
#include <stdio.h>

main(){
    puts("Content-type: text/html");
    puts("");
    puts("<HTML>\n<Head>");
    puts("<Title>Test</Title>");
    puts("</Head>\n<Body>");
    puts("<H1>This is a test for cgi.</H1>");
    puts("</Body>\n</HTML>");
}
```

3. testcgi.c をコンパイルする。

4. プログラムを実行して、画面に次のように出力されれば良い。

```
Content-type: text/html

<HTML>
<Head>
<Title>Test</Title>
</Head>
<Body>
<H1>This is a test for cgi.</H1>
</Body>
</HTML>
```

5. a.out という名前を test.cgi という名前に変更する。

```
cc12[miwako]% mv a.out test.cgi
```

6. URLとして `http://www.center.sugiyama-u.ac.jp/グループ名/登録名/test.cgi` を指定すると画面に、

```
This is a test for cgi.
```

と表示されます。

cgiプログラムを作成する際には以下のような点に注意します。

- プログラムを修正した場合には再度コンパイルをし、名前を変え、実行できるように設定を変更しなければなりません。名前を変えるところで2回目からは、`remove` ファイル名?と確認を求められるので、`y`と答えます。
- プログラムが別のファイルを読み書きするならば、そのプログラムの設定を変更する必要があります。今そのプログラム名が `test.cgi` ならば、`a.out` をこの名前に変更した後で、

```
cc12[miwako]% chmod u+s test.cgi
```

を必ず行わないとテストでは動いても正しく動作しません。

- プログラムの出力が正しいHTMLのものになっているかどうかの確認は、名前の変更前ならば、

```
cc12[miwako]% a.out | jweblint -
```

で行えます。

- プログラムからページの内容を出力するのではなく、既存のページの内容を表示するには、“Location: URL” という行と空行のみを出力します。URL の部分はもちろん表示させたいページのもので

演習問題

1. 呼び出した回数を表示する `count.cgi` を作成せよ。
(例 : `http://cc01.center.sugiyama-u.ac.jp/~miki/count.cgi`)
2. 呼び出すたびに昨年度作成した CAI の問題文のページ、正解のページ、間違いのページを順番に表示する `iroiro.cgi` を作成せよ。
3. 呼び出す回数をもとに毎回異なる運勢を表示するおみくじプログラムを作成せよ。なお運勢の内容は `/homes01a/ss92a/mmiki/omikuji` という名前のファイルの中にあるメッセージを利用せよ。メッセージの件数は7つで、1行につき一つのメッセージである。
(例 : `http://cc01.center.sugiyama-u.ac.jp/~miki/omikuji.cgi`)

1.2 定型的なプログラムの起動法

次に説明する FORM を利用すると様々な入力データをプログラムに渡すことが可能ですが、場合によっては、

- 単に指定のプログラムを起動すれば良い程度である。
- プログラムの起動を普通のリンクと同じような形式にしたい。
- 一つのページで様々なプログラムを起動したい。

のような要求が出ることもあります。そのような場合には、既に述べた ` ... ` で URL で起動したいプログラムを指定する事により解決できます。(ただしプログラム名は前節同様に `.cgi` で終わっている必要がある。)

さらにプログラム名の後に次のような形でプログラムのパラメタを渡すことが可能です。

```
<A href="プログラムのURL?パラメタ 1+パラメタ 2+パラメタ 3"> ... </A>
```

この場合プログラムに渡されるパラメタ 1 からパラメタ 3 は、プログラムの `main` の先頭を次のようにしていると、`argv[1]` から `argv[3]` までにそれぞれ入ります。

```
main(int argc, char *argv[])
```

`argc` にはパラメタの数+1 が入りますので、パラメタの数が色々変化する場合にも対応できます。注意しなければならないのは、`argv[]` に入ったパラメタは文字列として扱われていることです。もし数値として扱いたい場合には `atoi()` という関数を使用して数値に直す必要があります。

```
n=atoi(argv[1]);
```

これで1つ目のパラメタとして指定した数値が `n` に入ります。端末でまたテストをする場合はパラメタの部分は空白で区切ります。例えば `href="test.cgi?aaa+2222+ccc"` をテストするときには、

```
cc12[miwako]% a.out aaa 2222 ccc
```

とします。

なおパラメタの中に空白や漢字等が含まれる場合には次に説明するコード化したものを指定します。

演習問題

1. index.htmの中で、「おみくじ」を選択すると前の演習問題で作成したomikuj.cgiが起動されるようにせよ。
2. パラメタとして与えられたファイル名をもとに、そのファイルの内容を表示するlist.cgiを作成せよ。
3. 前問で作成したプログラムの出力を見ると<>の部分が消えている。そのような事がないようにせよ。
ヒント：ファイルの内容を出力する際に、一文字ずつ出すようにして、<や>の時は代わりに<や>を出すようにする。

1.3 プログラムの出力の取り込み

あちこちのホームページにカウンターが付いており、何人目のアクセスであるかが判るようになっています。回数を数えるだけならばすでにCGIを利用して実現してみましたが、実際のページではその内容の全てをプログラムで出力するのは実用的ではありません。ページのごく一部にプログラムの出力やファイルを取り込むSSI (Server Side Include) という機能があるのでそれを利用するのが普通です。本来SSI自体は様々なものを取り込む事ができるのですが、ここではそのごく一部のみを紹介します。

- SSIを利用したファイルの拡張子は.shtmlである必要があります。中身は99%は通常の.htmのファイルと同じなのですが、次に述べる取り込みの指示が有効になります。もし拡張子が.htmのものにSSIの指示を入れても無視されますので注意してください。また拡張子が正しくてもサーバー上にないと動きません。
- コマンド (通常のプログラム) の実行結果を取り込みたいときには、

```
<!--#exec cmd="実行したいコマンド" -->
```

を取り込みたいところに挿入します。自作のプログラムの場合は「./プログラム名」にしないと動きません。

- CGIプログラムの実行結果を取り込みたいときには、

```
<!--#exec cgi="実行したいCGIプログラム" -->
```

を取り込みたいところに挿入します。自作のCGIプログラムの場合は「./CGIプログラム名」にしないと動きません。

どうしても拡張子が.htmのファイルでもSSIを使いたいときはそのやり方がありますがお勧めできません。と言うのはSSIが使えるファイルはサーバーがクライアントに送る際に必ずその内容を調べて必要があれば挿入を行わなければなりません。その結果サーバーに負担がかかるわけですが、.htmでもSSIと言うことになると全てのファイルに対して調べる必要が生じるので大変だからです。

コマンド (普通のプログラム) とCGIプログラムとの違いは最初にContent-typeの行を送るかどうかが大きな違いです。ちょっと考えるとその分簡単で済む普通のプログラムだけでも良いように思えますが、Content-typeで以下続く内容が画像データであることを示して画像データを出力して表示すると言うことはCGIプログラムでしかできません。

自分のホームページ(index.htm)にSSIを使いたい場合は、これをindex.shtmlに名前を変更すれば可能です。(つまりindex.htmはなくす)他の人にURLを教えるときにファイル名を省略したもの(http://www.center.sugiyama-u.ac.jp/グループ名/登録名/)で伝えれば、これまで通り今度はindex.shtmlを見せるようになります。

演習問題

1. date というコマンドを使用すると現在の日時が表示される。これを test.shtml の中で呼び出すようにせよ。
2. cal というコマンドを使用すると今月のカレンダーが表示される。これを test.shtml の中で呼び出して正しく表示されるようにせよ。
3. test.shtml の中に乱数を使用して、これまで作成した画像の中から一つをランダムに表示するようにせよ。(selgif.c)

1.4 入力用ページの作り方

実際の処理を行うのはプログラムですが、通常はプログラムは利用者から何かデータをもらってからそれを処理します。そのデータもらうためのページの作るために用いる HTML のコマンドについて説明します。

1.4.1 Form: 形式とプログラムの指定

Form を使って、入力されたデータを送る先のプログラムの指定とそのときのデータ形式を指定します。JavaScript の際には name の指定が必要でしたが、CGI での使用の際は method と action の指定が必要です。JavaScript も併用する場合は name の指定もします。

```
<Form method=POST action="URL">  
.....  
</Form>
```

method としては POST 以外に GET というのも利用できますが、GET は POST と比べてやや扱いが簡単なものの、入力できるデータ量などに制限があるので、ここでは説明を省略します。URL の部分には実際に作成したプログラムの URL が入ります。

</Form>までの部分に以下で説明するボタンや入力欄の定義が入ります。

1.4.2 Input: 起動ボタン、消去ボタン

入力が全て終わって、プログラムを起動してくれと言うボタンの定義は次のようにします。

```
<Input type="submit" value="Send">
```

Send の部分はボタンの上に書かれる文字列なので、任意のものが可能です。また似たような形ですが、利用者の入力したものを全て消して最初の状態に戻すボタンは次のように定義します。

```
<Input type="reset" value="Erase">
```

Erase の部分はボタンの上に書かれる文字列なので、任意のものが可能です。

1.4.3 Input: チェックボックス、ラジオボタン

利用者が印を付ける形のボタン(チェックボックス)は次のようにします。

```
<Input type="checkbox" name="info">
```

この場合はチェックする所しか出てこないなのでこの前後に文章を補って、何のチェックかを示す必要があります。infoはプログラムに結果を返すときの名前になりますので、同じFormの中で重複しなければinfo以外の適当なものでも構いません。

幾つかの選択の中で一つだけしか選べないボタン(ラジオボタン)には、次のようにします。

```
<Input type="radio" name="service" value="ip" checked>  
<Input type="radio" name="service" value="uucp">  
<Input type="radio" name="service" value="ppp">
```

name=で指定しているものが同じもの同士が一つのグループとなり、この中では一つだけしか選択できなくなります。そしてこれはプログラムに返すときの名前になりますので、service以外の適当なものでも構いません。ip、uucp、pppはそれぞれのボタンが選択されたときにプログラムに返される値です。これも識別さえできれば適当な値で構いません。なおcheckedの付いている所が最初に選択された状態になります。

1.4.4 Input: 短い文字列の入力

短い文字列の入力もINPUTで行えます。長い文章などの入力には次のTextareaを使います。

```
<Input name="realname">
```

realnameはプログラムに結果を返すときの名前になりますので、適当なものでも構いません。画面上では通常20文字程度の幅の入力欄になりますが、入力する内容は、それ以上になっても構いません。しかし入力の際に一部しか見えない状態になるので、場合によっては次のようにsize=として入力欄の幅を文字数で指定する方が良いでしょう。

```
<Input name="realname" size=100>
```

また、次のようにするとユーザーが入力した文字が全て*印で置き換えられて表示されるので(もちろんプログラムには入力した文字がそのまま送られる。)パスワードの入力などに使えます。

```
<Input type="passwd" name="pass">
```

passの部分は適当なものでも構いません。

1.4.5 Input: 定形データを送る

いくつかのページで同じプログラムを利用する場合、プログラム側からどのページから来たものか判断するための情報が必要となります。またWWWでは、サーバーとクライアントは一つのページをやりとりする度に接続を切ってしまうので、プログラムが複数のページを生成するときに何番目までを送ったかを知るためにも使われます。

```
<Input type="hidden" name="address" value="miwako">
```

この場合、画面には入力のためのものは何も表示されません。そして後述のように、address=miwakoと言うデータがプログラムに渡されます。

1.4.6 Textarea: 長い文字列の入力

長い文章などを入力するにはTextareaを使います。

```
<Textarea name="bunsyo" rows=10 cols=50>内容</Textarea>
```

この例では縦10行、横50文字の入力領域が確保されます。「内容」の部分はこの入力用領域に予め入るものです。不要ならば省略しても構いません。

1.4.7 Select: 選択メニュー

項目を示してその中から一つを選んでもらう方式です。選択をしようとする項目の一覧が表示されるので、多くの項目でも場所をとりません。

```
<Select name="selone">  
  <Option>寝る  
  <Option selected>食べる  
  <Option value="run">走る  
</Select>
```



この例では、「寝る」、「食べる」、「走る」の3つの中から一つ選ぶ事ができます。<Option>の所はいくつでも可能です。selectedは1つだけ指定可能で、この項目には最初から印が付きます。またvalueの指定をすると、プログラムに渡される値はこちらになります。(この例では「走る」の代わりに「run」が渡される。)

なお、複数選択可能な項目とするには、最初の行を次のようにします。

```
<Select name="selmul" multiple>
```

この場合にはselectedを複数指定しても構いません。複数選択したときには名前=値と言うものが複数繰り返されますので注意が必要です。

また、画面上で幾つかの項目が最初から表示されるようにしたい場合には、最初の行を次のようにします。

```
<Select name="selone" size="3">
```

とすれば、最初から項目が3つ表示されるようになります。項目が3つ以上ある場合には、残りの項目を表示させるためのスクロールバーが自動的に表示されます。

1.4.8 入力されたデータの表現方法

以上の入力欄に入力されたデータは、Formの所で指定されたプログラムに次のような形で渡されます。

```
名前=値&名前=値&...&名前=値
```

名前は今まで説明したタグの中でname=で指定した内容です。そして値が実際に入力された内容になります。名前と値の間には=が、次の名前との間には&が入ります。このデータはプログラムへの標準入力として渡されますが、いくら多くのデータであっても1行です。

また値の中に含まれる記号類は全て%の後に16進数のコードとして表現されます。また空白は+になっています。これらの例を以下に示しますが、漢字などはクライアント側で使用している漢字コードの種類によって変わってきますので対応はかなり難しくなります。

今次のようなファイル(例えばinput.htm)を作成して実行すると、

```
<HTML><Head><Title>Test form</Title></Head>  
<Body>  
<Form method=POST action="show.cgi">  
これはTextAreaです。  
<Textarea name="name-1" rows=3 cols=60>Sample Data</Textarea>  
<P>これはInputです。  
<Input name="name-2">  
<p><Input type="submit" value="Send">  
  <Input type="reset" value="Erase">  
</Form>  
</Body></HTML>
```

次の様な画面になります。

これはTextAreaです。

これはInputです。

これを実行する前に show.cgi を作成しておく必要があります。例えば、cgi プログラムに渡されたものをそのまま返すプログラムならば次のようになります。

```
#include <stdio.h>

main(){
    char line[300];          /* 十分な大きさの変数にすること */

    gets(line);            /* FORM からの入力 */
    puts("Content-type: text/html");
    puts("");
    puts("<HTML><Head><Title>Input data</Title></Head>");
    puts("<Body><Pre>");
    puts(line);             /* FORM からの入力をそのまま出力する */
    puts("</Pre></Body></HTML>");
}
```

これをコンパイルして前述の input.html を実行して適当なデータを入力して Send ボタンを実行すると、

```
name-1=abc%0def%0ghi&name-2=jkl
```

のような表示がされます。

演習問題

1. 和文英訳の問題のページを作成せよ。入力された英文が正解と一致するかどうかで判定を下す。
(eigo.htm、eigo.c)

次の和文を英訳せよ。入力を終えたなら O.K. を選択すること。

「私は少年です。」

解答 -----
O.K.

(<http://cc01.center.sugiyama-u.ac.jp/~miki/eigo.html>)

2. 性格判断のページを作成せよ。(seikaku.htm、seikaku.c)

- 答えのパターン数は 50 以上のこと。
- 答えの判定には strstr() 関数を利用するとよい。

(<http://cc01.center.sugiyama-u.ac.jp/~miki/seikaku.html>)

2 CGI中級編

ここではより高度な会話的なページを作成する方法について説明します。

2.1 ページ内容の自動更新

通常のWebページは一旦表示されると利用者が何かしない限り動くことができません。例えば街の風景などの画像を定期的に自動更新していても、そのままでは利用者の方に表示された画面は変化しません。この問題を解決するには3つほど方法があります。

- Javaを利用する。
- サーバーから継続的にデータを送る。
- ブラウザから自動的に更新の要求が出るようにする。

ですが、ここでさらにJavaまで勉強する元気はないでしょうし、サーバーから継続的にデータを送るのも少しややこしいので省略して、最後の例だけ示します。ブラウザから5秒毎に更新の要求を出させるには、Headタグと/Headタグの間に次のような指示を入れます。

```
<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT=5>
```

またCGIの出力ではContent-typeの次に出力する方法もあります。

```
Content-type: text/html
Refresh: 5

<HTML>
.....
</HTML>
```

Refresh:の次の行は空行でなければなりません。最後の5が秒数ですがあまり短い間隔で更新をすると、更新に必要な時間を越えてしまうこともあるので注意します。特に学外から見てもらう場合には、そのページの表示に思いがけないほどの時間がかかることもありえますから。

なお、これの応用として、次のようにすると5秒後に別のページを見せることも可能です。

```
<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT="5;URL=別のページのURL">
```

別のWebサーバーに引っ越したときに、元のページにこの指定をして、元のページを見に来た人を自動的に新しい引っ越し先に飛ばすのに使われます。

演習問題

1. test.shtml ファイルに10秒毎に更新を行う指示を追加して確認せよ。
2. test.shtml と aaa.html に指示を追加し、ほっておくと、それぞれ10秒毎に入れ替わるようにせよ。

2.2 Cookie による利用者の識別

WWWのサーバーと利用者の間は毎回接続されては切れると言う特徴があります。そのために同じ利用者が再び接続してきた場合に何か特別な待遇をしようとする、それなりの工夫が必要となります。

その一つとしてtype="hidden"のinputタグを用いる方法があります。利用者に表示するページに必ずこのタグを使用して何らかの識別内容を設定しておき、再び利用者からアクセスがあったときには、設定しておいた内容で判断します。ただこのやり方では、直接利用者には設定した内容は見えませんが、ちょっと操作すれば見えてしまいます。よって偽造などがされやすいのと、inputタグを利用するので必ずFormを使用しなければならない等の問題があります。

ここではCookieと呼ばれるこれとは別のやり方を紹介します。これを利用すると、

- 利用者に設定した内容を見られない。
- 指定した期限まで設定した内容がブラウザ(パソコン)に残る。
- 設定したディレクトリーの中のファイルに対しての応答の場合には、常に設定した内容が返ってくる。

などの特徴があります。なおCookieの具体例とそのプログラムは、

<http://cc01.center.sugiyama-u.ac.jp/~miki/Cookie/>

を参照してください。

2.2.1 Cookieの設定

Cookieは通常のHTMLのファイルやCGIのプログラムで設定することができます。設定されたCookieは期限の指定があればパソコンのディスクに、期限が無ければパソコンのメモリーに記憶されます。後者の場合、利用者がブラウザのプログラムを終了すると消えてしまいます。Cookieの設定には次のような2つのやり方があります。

- Headと/Headタグの間に、

```
<META HTTP-EQUIV="Set-Cookie" CONTENT="設定内容">
```

を入れる。これはHTMLのファイルでもCGIプログラムでも可能です。

- 「Content-type: text/html」や「Location: URL」を出力する前に、

```
Set-Cookie: 設定内容
```

という形で出力する。これはCGIプログラムでしか利用できませんが、Cookieで設定した内容が利用者から見えないので偽造の恐れが少なくなります。

どちらのやり方にしても「設定内容」は次のようなものになります。

```
変数名=値; expires=値; domain=値; path=値; secure
```

「変数名=値」以外は省略可能です。それぞれ、次のような意味があります。

- 変数名=値

好きな変数名に任意の値を指定します。セミコロン (;)、カンマ (,)、空白や日本語を使用する際にはそれぞれ、%3B、%2C、%20のようにコード化する必要があります。

- expires=値

クライアント側のディスクに記録される Cookie の有効期限を指定します。値は次のような形式で指定します。

```
Fri, 31-Dec-1999 23:59:59 GMT
```

この項目を省略した場合、Cookie はクライアント側のメモリーにのみ残ります。また過去の値を指定すると直ちに Cookie を削除します。

- path=値

Cookie を発行するページを指定します。このパスを含むページを開いた時に、ブラウザからサーバーへ Cookie が送信されます。通常、「http://WWWサーバー/ディレクトリ/ファイル」の「/ディレクトリ」の部分になります。省略した場合は今開いたファイルと同じディレクトリーにあるファイルにアクセスした場合に Cookie が送られます。

- secure

これを記述しておく、Cookie 情報が暗号化されて送信されるようになります。

2.2.2 Cookie の読み取り

Cookie の読み取りは CGI プログラムでなければできません。ブラウザが設定した Cookie の値は環境変数と言うところに設定されるので、CGI プログラムではこれを `getenv` という関数で読み取ります。そのためには以下のような手順をふみます。

1. プログラムの先頭に `getenv` を使うために、

```
#include <stdlib.h>
```

を追加します。

2. 環境変数の値は文字列になります。これを参照するための変数として、次のような文字ポインター変数を宣言します。

```
char *p;
```

3. `getenv()` を使用して「HTTP_COOKIE」という環境変数の値を取り込みます。

```
p=getenv("HTTP_COOKIE");
```

4. Cookie がなかった場合には、`p` の値が `NULL` になります。そうでない場合は、例えば次のようにして Cookie の内容を表示することができます。

```
printf("Cookie=%s\n",p);
```

演習問題

アクセスするたびに何回目かを指摘する CGI プログラムを作成せよ。ただしこの回数はその場限り、利用者ごとのものとする。(count.cgi)

ヒント：まず Cookie があるかどうか確認し、なければ「初めてですね」と挨拶して内容が 1 の Cookie を設定する。もし Cookie があり、その内容が n ならば「n 回目ですね」と表示した上で内容が n+1 の Cookie を設定する。文字列を数値に直すには atoi() という関数が利用できる。

```
p="n=123" のとき、
atoi(p)      ゼロ
atoi(p+2)    123
atoi(p+3)    23
```

2.3 応用課題「みきっち」

数年前に「たまごっち」と言う携帯ゲーム? が流行しました。誕生から死ぬまで、えさをやったりウンチの片づけをしたり、色々世話の焼き方によって様々な成長をすると言うものです。年中ぴーぴー注文を付けてくるので、子供が学校に持ち込んだりして社会問題になったりもしました。これに似たものを Web で実現することを考えます。

基本的な筋書きは次のようになります。

- みきっちの状態としては、
 - 小型、中型、大型、死んでいる
 - やせ、正常、でぶ
 - ウンチがある、ない

が見た目でもわかるものだが、ウンチが出るかどうかはえさを過去にやったかどうかによって決るので、このような外から見える状態だけではできない。よって内部では次のような変数を用いてみきっちの状態を表す。

変数名	値の範囲	変数の内容
day	0,1,2...	これまでの経過時間。
status	1,2,3	それぞれ「やせ」、「正常」、「でぶ」であることを示す。
level	1,2,3,4	それぞれ「小型」、「中型」、「大型」、「死亡」であることを示す。
food	0,1,2...	体内にあるエサの数。食べ過ぎると死ぬ。
weight	0,1,2...	体重。これによって status が変る。軽すぎも重過ぎも死ぬ。
age	0,1,2...	年齢。これによって level が変る。ある値まで来たら死ぬ。
unchi	0,1,2...	未処理のウンチの数。ある値を越えたら死ぬ。

- 「誕生させる」で開始する。開始時の状態は、小型、やせ、ウンチなし、age、day、food はゼロ、体重は 10 とする。
- 開始以後できる操作とその結果状態変数に及ぼす影響は次の通り。

操作	操作の及ぼす影響
放置する	day++ weight-- やせならば 1/6、正常ならば 1/4、でぶならば 1/2 の確率で age++、food が正ならば 1/10 の確率で unchi++ して food++ とする。
えさをやる	food++ weight を 10 増やす。
ウンチを片づける	unchi が正ならば unchi--。

各操作に共通なものとして、

- いつ死ぬか:「weight がゼロ以下」、「weight が100以上」、「age が100以上」、「unchi が5個以上」
- 体型の変化:weight が10以下で「正常 やせ」、「weight が30以上で「やせ 正常」、weight が50以下で「でぶ 正常」、weight が70以上で「正常 でぶ」
- 大きさの変化: age が20以下で「小型」、age が60以下で「中型」、それ以降は「大型」

とする。以下はこの「みきっち」を少しずつ作成していくことにする。

1. 全体のフレームの定義のファイル(mikichi.html)を作成する。画面を左右に30%と残りに分割する。左側にはメニューのファイル(mmenu.html)、右側にはaction.cgiが表示されるようにする。せっかくだから menu.html にこのファイルへのリンクを追加する。
2. 左側のメニューのファイル(mmenu.html)にはとりあえず、「次の日」、「一覧表示」、「次の人へ」、「トップページに戻る」の4つのリンクを作る。それぞれ、自分のaction.cgiを右側に表示する、自分のichiran.htmlを右側に表示する、次の人のmikichi.htmlを画面全体に、自分のindex.htmlを画面全体に表示するようにする。
3. 最初の段階として「みきっち」を表示するだけのものを作成する。(action1.c)

ファイル名は順番に変更していくが、コンパイルした後で名前を変更する際は常にaction.cgiにすること。

```
#include <stdio.h>

int day,status,level,food,weight,age,unchi;

void display(){
    今の変数にあった画像を含むページを表示する。
    変数の内容もついでに表示する。
}

main(){
    day=12;status=2;level=1;food=3;weight=15;age=22;unchi=4;
    display();
}
```

4. Cookieがなかった場合の関数を作成する。(action2.c)

```
void setCookie(){
    Cookieを設定する(複数の変数を設定するにはSet-Cookieの行を複数出力する)
}

void noCookie(){
    変数に初期値を設定をする
}

main(){
    noCookie();setCookie();display();
}
```

5. Cookieがあった場合に変数の読み込みを行う関数を作成する。(action3.c)

複数の変数を設定してCookieを読み込むと次のような形になる。

```
"x=1; y=2; z=3;"
```

ここでsscanfと言う関数を使用すると一発で変数a、b、cに読み込める。

```
p=getenv("HTTP_COOKIE");
sscanf(p,"x=%d; y=%d; z=%d;",&a,&b,&c);
```

これを利用して以下を実現する。更新をする度にウンチが増えれば良い。

```
void getdata(){
    CookieがなければnoCookie()を呼ぶ。
    そうでなければCookieから変数に値を読み込む。
}

main(){
    getdata();
    unchi++;
    setCookie();
    display();
}
```

6. 「みきっち」に対して行える操作として、「次の日」の他に「エサをやる」、「ウンチを捨てる」、「誕生させる」が考えられる。これに対してそれぞれ別のプログラムを作成する方法も考えられるが、内容の違いは変数の操作の部分に限られるので同じプログラムで対応することとする。同じプログラムで異なる動作をさせるために一番簡単な方法として、パラメタを使用する。

動作	パラメタ
次の日	パラメタ無し
エサをやる	1
ウンチを捨てる	2
誕生させる	3

よって呼び出す側は、

```
<A href="action.cgi?3">誕生させる</A>
```

となり、呼び出される側は、

```
main(int argc, char *argv[]){
    ...
    if (argv[1][0]=='3') { 誕生させる処理 }
    ...
}
```

のような形となる。以上をもとに、mmenu.htmを修正し、プログラムは「次の日」以外に対応できるようにせよ。(action4.c)

7. パラメタがなかった場合や「次の日」の処理 (nextDay()) をプログラムに追加せよ。ただし死亡状態であればこの関数を main() から呼び出さないこと。確率的な動作が必要な部分は、getpid() で得られた値をもとに実現せよ。(action5.c)
8. 「次の日」、「えさ」、「ウンチ」の操作の後に共通して行う部分を main() に追加せよ。また死亡状態でない場合には、20 秒毎に自動更新がかかるようにせよ。(action6.c)
9. 死亡したときに day の値と日付を record というファイルに追加するようにせよ。また mmenu.htm に「飼育記録」という項目を追加してクリックすると右側に record.cgi が表示されるようにし、record.cgi では record というファイルの中身を table タグを使用して表示するものとする。(action7.c、record.c)

ヒント：日付を調べるには time() という関数を用いる。しかしこの関数はグリニッジ標準時の 1970 年 1 月 1 日午前 0 時からの秒数を返すだけなので、通常この結果を我々の扱いやすい形式に直す関数を利用する。その中でも一番簡単なのは ctime() だが、使い方にちょっと難しい点があるので、次のサンプルプログラムを参考にせよ。

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>          /* time() や ctime() を使用する際に必要 */

main(){
    time_t t;              /* time_t は秒数を入れるための変数の型 */

    t=time(NULL);
    printf("%s",ctime(&t)); /* ctime() は\n付きの文字列を返す。 */
}
```

これをコンパイルして実行すると次のような感じの出力が得られます。

```
Wed Dec 15 11:53:37 1999
```

2.4 応用課題「簡易チャットルーム」

Web を利用したチャットと言うのが結構流行しているようです。要するに複数の利用者が書き込みをする伝言板のようなものです。最近過激な書き込みをして大学にクレームが付くと言う事件がありました。別に名乗っていなくても、どこのパソコンから書き込んだかはすぐわかりますので、調子に乗らないようにしてください。

この応用課題では簡易版と言うことで通常のものとはちょっと違う形になっています。

(例が <http://cc01.center.sugiyama-u.ac.jp/~miki/chat.html> にあるので必要があれば参照せよ。)

- chat.html: 利用者受け付けページ。ここで利用者名を入力してもらい、「Start」をクリックしたら chat.cgi に start というパラメタを付けて呼び出す。
- chat.cgi: パラメタの有無で動作が変わります。
 - パラメタ = start の場合：利用者名を Cookie として設定してからチャットの画面を表示する。
 - パラメタ = end の場合：Cookie を消去してから chat.htm を呼び出す。(「終了」のボタンに対応)
 - パラメタ = input の場合：入力された文をファイルに追加してからチャットの画面を表示する。(「書き込み」のボタンに対応)

- パラメタ無しの場合：チャットの画面を表示する。（「更新」のボタンに対応）

チャットの画面では、ページの上部にこれまでのやり取りを順番に並べ、一番下にメッセージの入力欄と「書き込み」、「更新」、「終了」のボタンやリンクがあるものとする。

以下の手順で作成してみよ。

1. chat.htm を作成せよ。名前を入力欄には `naemae` という名前を付けること。また `menu.htm` に「簡易チャット」と言う項目を追加して、画面の右側に呼び出せるようにせよ。

簡易Chat room

簡単なChatシステムです。やってみたい方は、英字で自分の名前を入力してから、「Start」をクリックしてください。

名前:

2. 最後の入力欄と「書き込み」、「更新」、「終了」のボタンやリンクを表示するだけの `chat.cgi` を作成せよ。ただしこの表示の部分は `display()` という関数にすること。（`chat.c` 以下同様）

miki>今日は専門演習です。

miki>一人で書き込みは寂しいなあ。

メッセージ:

[更新](#) [終了](#)

3. パラメタが無い場合は単に `display()` を呼ぶようにせよ。
4. パラメタが `start` の時に、`naemae` の入力欄に入力された内容を Cookie として設定する関数 `setCookie()` を呼び、次に `display()` を呼ぶようにせよ。
5. 「終了」をクリックすると Cookie を消去した上で `chat.htm` に戻るようにせよ。
6. パラメタが `input` の時に、入力された内容を「`/var/tmp/グループ名.登録名.chat`」と言うファイルに追加する関数 `input()` を呼び、次に `display()` を呼ぶようにせよ。なおここで「`/var/tmp/`」で始まるファイル名にするのは、ここはシステムの一部ファイルの置き場になっており、ここに放置されたファイルは自動的に消去されるようになっているからである。書き込まれた内容をずっと保存した場合は別の場所にするが、その場合は別途ファイルを管理するものが必要となる。

入力される内容は日本語であることは間違いない。すると入力された文字の大部分は `%BB%B0%CC%DA` のようにコード化されてしまう。これを戻すには例えば次のようにする。

```

for (i=8;line[i]!='\0';i++)
  switch (line[i]) {
    case '+' : fprintf(f," ");
              break;
    case '%' : i++;
              if (line[i]>='0' && line[i]<='9') j=(line[i]-'0')*16;
              else                               j=(line[i]-'A'+10)*16;
              i++;
              if (line[i]>='0' && line[i]<='9') j=j+(line[i]-'0');
              else                               j=j+(line[i]-'A'+10);
              fprintf(f,"%c",j);
              break;
    default  : fprintf(f,"%c",line[i]);
  }

```

7. 前述のファイルの内容を表示する部分を `display()` に追加せよ。通常?のチャットでは最後に入力されたメッセージが最初(一番上)に出てくるが、これをしようとするとファイルから逆順にデータを取り出さなければならない。
8. このままでは更新や入力時にページの表示が先頭までもどってしまうので次のようなJavaScriptの記述を`</Body>`タグの直前に出るようにせよ。

```

<Script language="JavaScript">
<!--
  document.fo.message.focus();
//-->

```

fo と言うのはFormに付けた名前である。Formのタグの中で`name="fo"`のような指定を追加する。`message` と言うのは入力欄に付けた名前である。

演習問題

1. チャットの最初の画面を表示したときに名前の入力欄にカーソルが自動的に出るようにせよ。(chat.htm)
2. 最初に入れる名前が漢字でも良いようにせよ。(chat2.c)
3. 表示する前にファイルの行数を数えて、最後の50行のみ表示するようにせよ。(chat3.c)
4. ブラウザによっては`%bb%b0%cc%da`のようにコード化するものがある。これにも対応できるようにせよ。(chat4.c)